



## **ZeroSmog Guard 2 - Aspirateur de fumée pour deux utilisateurs**

Item No: FT91022699

## KEY FEATURES

- + Air propre et sain.  
Il fournit une qualité de l'air supérieure grâce à une filtration à haute efficacité des particules et des gaz de soudure sur une grande surface de filtrage (filtre à particules HEPA H13, charbon actif et permanganate de potassium).
- + Expérience supérieure  
Le niveau de bruit le plus faible du marché garantit un environnement de travail sain, agréable et confortable.
- + Remplacement rapide et facile du filtre.  
Il assure le confort de l'utilisateur grâce au remplacement rapide et sans problème du préfiltre et du filtre principal.
- + Conception compacte  
Gain de place grâce à une conception compacte, sous le plan de travail, idéale pour une utilisation par un deux utilisateurs.
- + Aspiration puissante  
La turbine robuste maintient une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre, assurant un débit élevé pour capturer efficacement toute la fumée.
- + Contrôle maximal  
La surveillance de l'état du filtre permet de procéder à des changements opportuns, car un filtre plein ne peut pas filtrer l'air efficacement.
- + Aspirateur de fumée pour deux utilisateurs  
142 W, 230 V  
Filtration de haut niveau - pour un air plus propre et plus sain  
Filtration des particules et des gaz à haute efficacité  
Élimination des odeurs pendant le brasage  
La turbine puissante maintient une aspiration optimale pendant toute la durée de vie du filtre  
Débit élevé pour aspirer toutes les fumées  
Surveillance de l'état du filtre pour assurer son remplacement en temps voulu  
Une barre lumineuse indique l'état de l'aspirateur de fumée  
Silencieux - le niveau de bruit le plus bas du marché - moins de 50 dB  
Remplacement facile du filtre principal et du préfiltre  
Peu d'entretien  
Interrupteur marche/arrêt facile d'accès  
Sécurité ESD  
Compatible avec les tuyaux Easy-Click 60 de Weller
- + ZeroSmog Guard 2, 230 V  
1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium)  
5 x préfiltres ePM1-75%

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in
Coffre-fort ESD	Oui
Capacité maximale	200 (m <sup>3</sup> /h)
Vide maximal	2250 Pa/V
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
Pouvoir	142 W (220-240 V~)
UPC	037103378859
Le Voltage	(220-240 V~) 50/60 Hz
Poids (Catalogue)	9.5 kg