

WX 2

Item No: T0053420399N



KEY FEATURES

- + Ecran tactile robuste en verre véritable antistatique
- + Commande intuitive via roue de clic avec guidage du doigt
- + Afficheur graphique à cristaux liquides avec rétroéclairage
- + Fonctionnalité élevée
- + Pas de support Stop & Go nécessaire grâce au capteur de mouvement intégré dans le manche
- + Plus grande précision, meilleure stabilité grâce à l'exploitation numérique du capteur dans le fer à souder
- + Paramétrage spécifique au fer au moyen de la mémoire de paramètres intégrée dans le fer à souder
- + Guidage par menus multilingue
- + Contrôle de chauffage visuel via éclairage annulaire à LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	135mm
Longueur	174mm
Dimensions L x l x h	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Identification automatique de l'outil	Oui
Contrôleur de table	Oui
Liaison équipotentielle	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T2A
Interface	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Affichage multilingue	Oui
Nombre de canaux	2
Pouvoir	200 W (255 W)
Précision de la température°C	±9 °C
Précision de la température°F	±17 °F
Plage de température °C	100 - 550 °C
Plage de température °F	210 - 999 °F
Stabilité en température °C	±2 °C
Stabilité en température °F	±4 °F
Traçabilité	Oui
Le Voltage	230 V
Poids (Catalogue)	3.45 kg