

WXD 2

Item No: T0053426399N



KEY FEATURES

- + Nécessite une alimentation en Air Comprimé
- + Economie de coûts, étant donné qu'une seule unité d'alimentation est nécessaire pour plusieurs applications
- + Réduction des travaux de retouche grâce à une mise en oeuvre optimale de l'outil et une température de service correcte. Les durées de vie rallongées des buses de dessoudage permettent de réduire les coûts d'exploitation
- + Afficheur en verre antistatique breveté: réglage simple et rapide des paramètres de soudage et de dessoudage
- + Afficheur en verre antistatique breveté: réglage simple et rapide des paramètres de soudage et de dessoudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	135mm
Longueur	174mm
Dimensions L x l x h	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consommation d'air	35 l/min
Pression de l'air	58 - 87 psi
Identification automatique de l'outil	Oui
Contrôleur de table	Oui
Dessoudage	Oui
Liaison équipotentielle	Oui
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T2A
Interface	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Affichage multilingue	Oui
Nombre de canaux	2
Pression de fonctionnement	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Pouvoir	200 W (255 W
Précision de la température°C	± 9 °C
Précision de la température°F	±17 °F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 999 °F
Stabilité en température °C	±2 °C
Stabilité en température °F	±4 °F
Traçabilité	Oui
Le Voltage	230 V
Poids (Catalogue)	3.80 kg