



WT 1014

Item No: T0053442699N

KEY FEATURES

- + WSP 80 Robust fer à souder (80 W) avec technologie d'élément chauffant Silver-Line. Convient pour des tâches de soudage universelles dans le domaine industriel. Pannes à souder LT
- + Haute productivité (Bloc d'alimentation avec 1 canal, 95 W)
- + Utilisation intuitive grâce à la structure du menu
- + Réduit l'encombrement grâce à la possibilité de surperposition
- + Haute performance et fonctionnalité - beaucoup d'outils connectables
- + Le haut du bloc peut être utilisé pour le stockage
- + Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset
- + LCD Rétroéclairé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	101mm
Longueur	149mm
Dimensions L x l x h	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Liaison équipotentielle	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm Pawl Socket on Front of Device
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	0,5A
Interface	One Switching Output
Nombre de canaux	1
Pouvoir	95 W
Précision de la température°C	± 9 °C
Précision de la température°F	±17 °F
Plage de température °C	50 - 450 °C
Plage de température °F	150 - 850 °F
Stabilité en température °C	±2 °C
Stabilité en température °F	±4 °F
UPC	4003019438464
Le Voltage	230 V, 50/60 Hz
Poids (Catalogue)	1.90 kg