

N29 AUTO Machine de nettoyage

Applications sérigraphie



Efficacité, Économie, Environnement : 3E

- Construction robuste tout inox,
- Construction sur bac de rétention,
- Gestion par automate avec logiciel pour programmation externe,
- Système de nettoyage par ultrasons spécifiques et/ou par jets immergés,
- Procédé base aqueuse en circuit fermé, filtration breveté,
- Rinçage par le produit filtré,
- Transfert automatique du pochoir en fin de cycle,
- Cellule de séchage indépendante,
- Pas d'eau ni d'air comprimé,
- Faible coût de fonctionnement (évaporation et maintenance réduite),
- Faible consommation électrique.

GENERALES

Dimension (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1100 x 700 x 2000 mm

Poids à vide : 300 kg

Alimentation électrique : 230V monophasé + Neutre 50/60Hz 16A ± 5%

ULTRASONS

Surface active : 550 x 450 mm

Puissance : 1 kWA

CUVE DE LAVAGE

Volume : 110 Litres

Pompes : 2 pompes à entraînement magnétique

Filtres : 2 filtres standard 20 pouces 5µm

Temps de cycle moyen : 3 minutes crème à braser ; 10 minutes colle

CELLULE DE SECHAGE

Ventilateur tangentiel, débit : 2 x 17m3/h

Élément chauffant : 2 résistances Inox température max 35°C

Temps de cycle : De 8 à 15 minutes

OUTILLAGES

Adaptateur pour auto tendeur : Tailles standards disponibles, sur mesure possible

Outillage pour cartes en défaut de sérigraphie : Surface maxi 500 x 500 mm

Racles et outils : Panier Inox 500 x 40 x 80 mm

Options

- Outillages supplémentaires lavage pochoirs, cartes or racles,
- Remplissage automatique du produit dilué ou concentré,
- Logiciel de traçabilité [N29Manager](#).